

Teknisk informasjon – AO10 Plissé/Duette®





Mål	Plissé	Duette®
Min bredde	40cm	
Maks bredde	235cm	300cm
Min høyde	15cm	
Maks høyde	260cm	300cm
Maks areal	6m ²	

- Fast list/profil i topp som festes mot tak/foring/vegg med braketter.
- Fritthengende tekstil med snorbetjening på valgfri side.
- Kun bunnprofil kan kjøres ned/opp. Ikke mulig å «se over» tekstilet.

Oppmåling og konstruksjonsmål



AO10 Plissé/Duette® bestilles på følgende mål:

- **Bredden** er total systembredde. Ved montering i nisje (tak) skal vindusrammens minste bredde oppgis. Mål derfor bredden både i bunn, midt på og i topp, og velg deretter det minste målet. Oppgi målene du faktisk leser av. Nødvendig klaring på 5mm vil automatisk bli trukket fra den oppgitte bredden.
- **Høyden** er den totale systemhøyden. Dette vil si fra øvre monteringspunkt og til bunn av produktet.
- **Snorlengde** må oppgis for rett lengde iht. barnesikkerhet. Les mer om dette i eget dokument. Dette kan du finne her: <https://www.solskjerming-as.no/kiopshjelp/produkt-informasjon>
- **Vær oppmerksom på** at måling av vindusrammen må utføres i samme avstand fra vindu som produktet skal monteres (ved nisjemontering). Dette er særlig viktig dersom vindusrammen skråner ut fra vinduet.





Dukvalg: _____

Plissé, Crêpe	Duette	
	Classic 25 DuoTone	Classic 25 R.D.
Plissétekstilet består av ett enkelt duklag, der snorene vil være synlige gjennom tekstilet.	DuoTone har hvit duk mot vinduet, og valgfri tekstilfarge på fremsiden. Den hvite fargen reflekterer bort mer solinnstråling enn mørkere farger. Derfor begrenser denne duken oppvarmingen som forårsakes av solen, uten å forhindre designbevisste dukvalg.	Room Darkening-duken er lystett. I likhet med DuoTone har denne også et hvitt tekstil mot vinduet for å minimere varmeabsorpsjon. Teksilet på fremsiden kan også her bestilles i en valgfri farge.

Plissé:

Duette


Produktdimensjoner:

Målene oppgitt i tegningen nedenfor gjelder for både Plissé og Duette®. Det er kun dukens form som varierer.

**Viktig å vite om innvendig solskjerming:**

I enkelte tilfeller kan det oppstå sprekkdannelser i glass/vindu ved bruk av innvendige solskjermingsprodukter. Dette som følge av spenninger i glasset som oppstår ved temperaturforskjeller. Dette gjelder særlig der deler av glasset er dekket til, mens deler står udekket. Ved sterk sol/varme og særlig med tekstiler som slipper gjennom lite lys, vil glasset der det er dekket varmes kraftig opp, samtidig som den delen som er udekket vil ha en annen temperatur. Spenningsforskjellen som da oppstår kan i enkelte tilfeller føre til sprekk i glasset. Dette skyldes som regel at glasset allerede har en synlig eller ikke synlig skade. Solskjerming AS anbefaler derfor sine kunder om å kontrollere med leverandør av glass/vindu dersom han/hun er usikker på om glasset vil tåle de temperaturforskjeller som vil oppstå mellom glass og solskjermingsprodukt. Solskjerming AS er ikke ansvarlig for slike sprekkdannelser og gir ikke reklamasjonsrett for skader som oppstår slik beskrevet i dette dokument.